

AMP

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



PW-H61 VALUE

PRESSIONE

150÷200

bar

PORTATA ACQUA

800÷1150

l/h

POTENZA ASSORBITA

5÷6,4

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MLC



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

INDUSTRIA

INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



DIA®
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE



CIRCULAR
DESIGN
& OPERATION



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



IPC
PUMP

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE



NUOVO E PIÙ RESISTENTE
MATERIALE PLASTICO

DATI TECNICI

MODELLI 3 RUOTE		PW-H61 D1813P4 T	PW-H61 D1915P4 T	PW-H61 D1517P4 RT	PW-H61 D1719P4 T	PW-H61 D2017P4 T
Codice		IDAC41361	IDAC41362	IDAC41377	IDAC41364	IDAC41363
MODELLI 4 RUOTE		PW-H61/4 D1813P4 T	PW-H61/4 D1915P4 T	PW-H61/4 D1517P4 RT	PW-H61/4 D1719P4 T	PW-H61/4 D2017P4 T
Codice		IDAC41365	IDAC41366	IDAC41381	IDAC41368	IDAC41367
PRODUTTIVITÀ						
Pressione operativa	bar/Mpa	30-180/3-13	30-190/3-19	30-150/3-15	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-800	450-900	500-1000	600-1150	500-1000
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/10,6	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Potenza assorbita	kW	5	5	5	6,4	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	54	70	70	≥70	≥70
Consumo carburante	kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	120	122	122	140	140

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G
6000+PROL.330+M22
SW.M 2V



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P 70 - INOX



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER MODELLO 1813)



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA 1/4 1505
(PER MODELLO 1517)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA 1/4 15045
(PER MODELLO 1915/2017)



CODICE: UGLN49994
UGELLO LANCIA 1/4 2506
(PER MODELLO 1719)



CODICE: TBAP40308
TUBO A.P. 1/ 4 10MT (PER
MODELLI 1813/1915)



CODICE: TBAP40309
TUBO A.P. 5/16 10MT (PER
MODELLI 1517/1719/2017)

